

Требования к принимаемым материалам Заказчика

<p>Носители информации</p>	<p>CD-R(RW), DVD-R(RW), FLASH-память (через отдел продаж) электронная почта: info@chtip.ru - до 5Mb Интернет с использованием ftp- сервера - без ограничений (через отдел продаж)</p>
<p>Форматы графических файлов</p>	<p>Adobe Illustrator: AI, EPS (для векторных изображений) Adobe Photoshop: PSD, TIFF, EPS (DCS2) (для растровых изображений) AutoDesk, AutoCad: DWG, DXF (для чертежей)</p>
<p>Форматы для вывода без редактирования (<i>макеты выводятся "как есть" и исполняются согласно файлам</i>)</p>	<p>Adobe Acrobat: PDF (Настройки: High Quality Print (PDF 1.4), PDF/X-1a (ISO 15930-1) - для CMYK и Spot цветов (например, Pantone Solid Coated), PDF/X-3 (ISO 15930-3) - для CMYK, Spot и Device Independent (например, LAB-цветов), Press Quality (PDF 1.4) - только для CMYK оригинал- макетов Готовые сепарации под ФНА Signasetter в формате PostScript Готовые монтажи в QuarkXPress, Adobe Indesign при наличии всех файлов и шрифтов</p>

Следует иметь в виду, что для перевода RGB-элементов в CMYK по умолчанию будут применены ICC-профили sRGB IEC 61966-2.1 и U.S. Web Coated (SWOP) v2 соответственно, а для листовой офсетной печати на мелованной основе стандартным является профиль Europe ISO Coated FOGRA27 (ECI Offset 2004).